

Компания «Рефсервис» предлагает наборы комплектующих для сборки холодильных агрегатов, которые входят в состав установок для хранения, охлаждения и заморозки пищевых продуктов.

В наличии недорогие воздухоохладители и щиты управления.

Оказываем услуги по сборке агрегатов.

СОСТАВ КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

- Основание для сборки агрегата оцинкованное
- Конденсатор воздушного охлаждения
- Осевой вентилятор Маер
- Жидкостный ресивер Frigapoint
- Запорный вентиль Rotalock
- Сдвоенное реле давления
- Фильтр осушитель на жидкостную линию
- Смотровое стекло на жидкостную линию
- Терморегулирующий вентиль в сборе
- Соленоидный вентиль
- Клапан Шредера (3шт.)



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫХ АГРЕГАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	AKS-1,0	AKS-2,0	AKS-2,5	AKS-3,5	AKS-4,5	AKS-7,0	AKS-10,0
ХОЛОДОПР. АГРЕГАТА (КВТ.)	1000	1900	2400	3500	4620	6950	9200
ХОЛОДОПР. КОНДЕНСАТОРА (КВТ.)	1800	2500	4600	6200	8300	12500	18500
ОБЪЁМ РЕСИВЕРА (Л.)	1.6	2.5	2.5	4.0	6.3	8.0	10.0
КОРПУС ТРВ/ДЮЗОВАЯ ВСТАВКА	TES2/0	TES2/1	TES2/2	TES2/3	TES2/4	TES2/5	TES2/6
ДИАМЕТР ЖИДКОСТНОЙ ЛИНИИ	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ДХШ (ММ.)	480X380	580X440	650X510	760X580	820X620	880X670	960X740
ОБЪЁМ КАМЕРЫ (КУБ.М.)	9,0	18,0	27,0	50,0	80,0	140,0	240,0
СТОИМОСТЬ (РУБ.)	14 010,00	16 150,00	19 930,00	22 720,00	26 100,00	33 740,00	50 050,00

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ АГРЕГАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	AKN-1,0	AKN-1,5	AKN-2,5	AKN-3,0	AKN-5,0	AKN-6,5
ХОЛОДОПР. АГРЕГАТА (КВТ.)	1000	1650	2500	3350	5000	6500
ХОЛОДОПР. КОНДЕНСАТОРА (КВТ.)	2500	4600	6200	8300	12500	18500
ОБЪЁМ РЕСИВЕРА (Л.)	1.6	2.5	4.0	4.0	6.3	8.0
КОРПУС ТРВ/ДЮЗОВАЯ ВСТАВКА	TES2/1	TES2/2	TES2/3	TES2/4	TES2/5	TES2/6
ДИАМЕТР ЖИДКОСТНОЙ ЛИНИИ	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ДХШ (ММ.)	580X440	650X510	760X580	820X620	880X670	960X740
ОБЪЁМ КАМЕРЫ (КУБ.М.)	2,5	8,0	22,0	40,0	75,0	120,0
СТОИМОСТЬ (РУБ.)	15650,00	19220,00	22720,00	25980,00	33530,00	49550,00

УСЛОВИЯ ПОДБОРА АГРЕГАТА

ТЕМПЕРАТУРА В КАМЕРЕ (ГРАД.С.)	0
ТЕМПЕРАТУРА ЗАГРУЗКИ ПРОДУКТА (ГРАД.С.)	10
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА КАМЕРЫ (КГ./КУБ.М.)	350
СУТОЧНЫЙ ОБОРОТ (%)	10
ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ КАМЕРЫ ППУ (ММ.)	80

УСЛОВИЯ ПОДБОРА АГРЕГАТА АKN

ТЕМПЕРАТУРА В КАМЕРЕ (ГРАД.С.)	-18
ТЕМПЕРАТУРА ЗАГРУЗКИ ПРОДУКТА (ГРАД.С.)	-12
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА КАМЕРЫ (КГ./КУБ.М.)	350
СУТОЧНЫЙ ОБОРОТ (%)	10
ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ КАМЕРЫ ППУ (ММ.)	100

РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ОНЛАЙН [HTTPS://REFSRV.RU/ORDEREQUIPMENT.HTM](https://REFSRV.RU/ORDEREQUIPMENT.HTM)

С УВАЖЕНИЕМ, КОМПАНИЯ «РЕФСЕРВИС»



+7 (846) 979-25-26
+7 (961) 384-12-55



WWW.REFSRV.RU



REF@REFSRV.RU